

Prečo Vaillant?

Pretože má správne riešenie pre každú domácnosť



■ ecoTEC pro

Pretože  **Vaillant** myslí dopredu.



ecoTEC pro - ešte dokonalejší

Osvedčený plynový závesný kondenzačný kotol ecoTEC pro je ideálnym riešením pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Možno ho inštalovať kdekoľvek: v podkrovi, v hale alebo v pivnici, v rodinných a bytových domoch, prípadne v komerčných prevádzkach. Jeho konštrukcia je ľahká, kompaktná a nenáročná na priestor. Napriek tomu ponúka vysoký výkon. V súčasnosti sa tento vysoko kvalitný kotol predstavuje s novým pneumatickým systémom riadenia spaľovania a vysokoúčinným čerpadlom. Nová koncepcia zariadenia spolu s ľahko čitateľným podsvieteným displejom umožňuje, aby inštalácia, údržba a prevádzka boli oveľa jednoduchšie, ako kedykoľvek predtým. Cenovo dostupný kotol ecoTEC pro, v kombinácii s viacerými veľkosťami zásobníkov Vaillant, je schopný uspokojiť rozličné požiadavky na dodávku teplej vody.

Kľúčové vlastnosti a výhody:

- Výkonový rad 18,5 a 24 kW
- Široký rozsah modulácie výkonu, s min. výkonom od 5,2 kW
- Nerezový kondenzačný výmenník
- Normovaný stupeň využitia tepla 108 %
- Úspora elektrickej energie v pohotovostnom režime
- Optimalizácia procesu spaľovania
- Funkcia Aqua-Power-Plus - okamžité zvýšenie výkonu kotla pri príprave teplej vody
- Aqua-Condens-System - kondenzačný režim aj pri príprave teplej vody
- Pneumaticky riadená príprava spaľovacej zmesi
- eBus rozhranie na pripojenie príslušenstva
- Prehľadný podsvietený LCD displej
- Maximálny výkon s minimálnymi požiadavkami na priestor
- Horizontálne pripojenie k systému vykurovania
- Možnosť kombinácie so solárnym systémom alebo tepelným čerpadlom

Technické údaje	Jednotka	ecoTEC pro	
		VU INT II 246/5-3 A	VUW INT II 236/5-3 A
Rozsah tepelného výkonu v kondenzačnom režime	kW	6,9 - 25,5	5,7 - 19,7
Rozsah tepelného výkonu v nekondenzačnom režime	kW	6,2 - 24	5,2 - 18,5
Normovaný stupeň využitia tepla	%	109	
Maximálny výkon pri ohreve teplej vody	kW	28,6	23,5
Rozsah nastavenia teplej vody	°C	-	35 - 65
Rozmery (v x š x h)	mm	720 x 440 x 338	720 x 440 x 338
Hmotnosť	kg	32	33,4
Trieda ErP		A	A
Trieda ErP		-	A

Odporúčaný doplnkový sortiment

Typ zásobníka	Objem zásobníka v litroch	Popis	Trieda ErP
uniSTOR VIH Q 75 B	75	Závesný nepriamoohrevný zásobník teplej vody	B
uniSTOR VIH 120 B, 150 B	120/150	Stacionárny valcový nepriamoohrevný zásobník teplej vody	B
uniSTOR VIH 120 A, 150 A	120/150	Stacionárny valcový nepriamoohrevný zásobník teplej vody	A
Typ regulátora	Komunikačné rozhranie	Popis	
calorMATIC 450	eBus	Ekvitermický regulátor	
calorMATIC 450f	eBus	Ekvitermický regulátor - bezdrôtový	

Použité fotografie sú len ilustračné.
Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny.

Váš Vaillant predajca:

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pl'jušť'a 45 ■ 909 01 Skalica ■ Tel.: +421 34 6966 101

Zákaznícka linka: +421 34 6966 128 ■ www.vaillant.sk